

三重净化过滤* 用「芯」饮好水



*备注：三重净化指威能purBLU VWP2000-U6型超滤净水机内置【PP棉滤芯（熔喷聚乙烯）】、【活性炭纤维】、【超滤膜滤芯】三重过滤层；该图为purBLU,型号VWP2000-U6产品示意图

保留矿物质^③ 健康饮水

三重净化^①，两级滤芯，经过层层过滤，有效滤除水中有害物质^②，同时保留对人体有益的矿物质和微量元素^③，提供健康饮水



ACF碳纤维复合滤芯

有效吸附水中余氯、异色异味、有机物等对人体有害物质，改善水质口感。

建议适用周期：6个月

UF超滤膜滤芯

有效拦截水中微小悬浮物，微粒，大肠杆菌等

建议适用周期：12个月

*备注：①三重净化指威能purBLU VWP2000-U6型超滤净水机内置【PP棉滤芯（熔喷聚乙烯）】、【活性炭纤维】、【超滤膜滤芯】三重过滤层

②指整机通过第三方检测公司，依据GB/T5750-2006，对砷、汞、铬（六价）、铅、镉、挥发酚类，以及菌落总数，总大肠菌群和耐热大肠菌群进行检测，结果均符合指标，报告编号，赫尔斯（环水）检字20230251；样品名称：威能牌purBLU VWP2000-U6型超滤净水机

③保留矿物质指根据第三方检测公司依据GB/T5750-2006对整机进行检测的检测报告【赫尔斯（环水）检字20230251号】，过滤前后自来水中的【钙、铁、锌】等物质的含量没有显著变化

2L/min 大流量^④ 仅需六秒 接满一杯水

出水量达2 L/min，平均约6秒接满一杯200ml 鲜活水不用等，轻松满足家人日常用水需求

- 大流量设计，接水快，不等待

平均约 **6** 秒接满 **1** 杯水



0废水^⑤ 免插电

安全省心



市政自来水 > 健康饮水

*备注：④2L/min：数据来源于第三方检测报告，对整机通水后进行加标水检，实测平均净水流量为2L/min，检测报告【赫尔斯（环水）检字20230253号】；6秒一杯水，根据净水流量2L/min计算得出出水200ml的平均用时约为6秒钟

⑤0废水：指超滤净水机过滤拦截水中的颗粒、余氯、细菌等杂质，水分子可以通过超滤膜，过滤过程中无废水排放，同时该产品也无废水管路

厨下安装 简洁厨内空间

体积小巧 隐藏于厨下空间 安装便捷

- 滤芯提醒^⑥，显示滤芯寿命，到期提醒更换，用水无忧
- 无桶省空间，安装方便
- 抛弃式滤芯，滤芯一旋，轻松换芯



滤芯提醒^⑥ 用水无忧



*备注：⑥仅产品型号VWP2000-U6D具有滤芯提醒功能

省心用水 安心无忧

- 一体式机型，防漏电漏水
- 耐压防爆，安全可靠



VWP2000-U6 超滤净水机

VWP2000-U6D 超滤净水机

*备注：手册中出现的产品图均为外观示意图，不同型号的产品以及产品升级原因导致的不同生产批次的产品，可能存在细微差异，具体信息以实物为准。

产品尺寸



产品参数

技术参数	单位	purBLU VWP2000-U6D	purBLU VWP2000-U6
产品图示			
整机尺寸	mm	188*118*377	188*118*377
净水流量	L/min	2	2
额定总净水量	L	2000	2000
适用水压	Mpa	0.1-0.4	0.1-0.4
适用水温	°C	5-38	5-38
进水水质		市政自来水	市政自来水
屏幕显示		有	无
出水水质要求		符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求	
产品执行标准		GB/T 30307-2013	
卫生许可批准文号		浙（04）卫水字（2023）第0391号	

注：本表有关产品性能的所有参数，均为标准实验条件下的测试结果。在实际使用过程中，随使用条件的不同有所变化。