平衡式燃气热水器 • turboMAG

自主呼吸 生活新风尚

自主呼吸 | 分别空间 | 隐藏设计 | 洁净家居

舒适生活 触手可及

全密闭隐燃结构，室外吸排
不消耗室内氧气
室内氧气充足，室内持久清新

* 此图为平衡式和机型的比较

强劲抗风 稳定无忧



采用全新无刷直流变频风机，
根据外界环境调节火力，
不怕强风，运行稳定。

采用直流，智能控制
通过霍尔传感器，自动调节风机转速和风外
界风压，通过风量和容量变化反应燃烧空气供给
稳定燃烧
利用直流变频风机能使燃烧带来的氧气，保证充
分燃烧为稳定
高温可保
适用1000米及以下海拔地区*，满足大部分高海
拔地区的用户需求

低音降噪 各自安好

- 运用空气动力学的原理优化风道设计，降低
运行噪音
- 内置隔音棉系列，风机运行声音不能轻易

智能分段燃烧 精准控温

- 采用四段燃烧技术，一级火最多3个火焰，
1万大开数也能轻松解决恐怕30%*
- 最高进水温度高，低火燃烧，节能的同时
还能实现水不沸
- 14.5万，能量大，满足**即过即用**需求
- 出热水速度，减少等待时间

水温稳定 尽享舒适

- 外置DPU芯片，高速运算能力，水温稳定，
冬天不冷，夏天不烫
- 传感器分布在不同部件，水温波动控制在**1℃**，
启停无对音体感温差

- **强劲水压，舒适升级**
采用步进电机调节水压，保证滴滴精度

灵活安装不受限
简洁厨房空间

可以安装在橱柜里的燃气热水器

- 设计简洁，**可安装种产品**
- **相当美观**，美观舒适不被笑
- **操作简单**，功能至少一百了吧
- 采用式控制，正常，平稳，动能**三种模式**适应控制

使用便捷
一键控制热水



- **夜晚温度高，**第一次使用无忧
- 温度**保持舒适度**，人性化设置
- **恒温及温度调控**，不因此烦扰，一键即用热水
* 具体参数请参考LORC热水器使用手册

产品尺寸



单位：mm	JSQ27-10MG 14L/分	JSQ30-10MG 17L/分
A	400	400
B	165.7	165.7
C	76.7	76.7

安装最小间距



产品参数

产品型号	JSQ27-10MG 14L/分	JSQ30-10MG 17L/分
产品类型	强制排放型	强制排放型
最小燃气供应压力	2.5 kpa/mm	
额定热负荷	14.5 kW	17.5 kW
额定热功率	12.8 kW	15.5 kW
燃气压力适用范围	1.0-2.5 kPa	
燃气类型	液化气	
燃气消耗量	1.32 kg/h	1.59 kg/h
热水流量	14 L/min	17 L/min
出水温度	35-60℃	
最小热水流量	2.5 L/min	3.0 L/min
最高进水温度	60℃	
最高出水温度	70℃	
最小工作压力	0.25 bar	
水压适用范围	0.04~1.0 MPa	
电源 (适用电)	220V/50Hz (电源线长度:1.25 mm/线芯:2.)	
最大耗电功率	100 W	
待机电功率	0.5 W	
防水等级	IPX4	
电源 (适用电)	220V/50Hz	
产品尺寸	400*165.7*76.7	
产品尺寸 (Mm)/(最高度)/(宽度)	400.0*165.7*76.7	
干重	10.5 kg	

产品参数

产品型号	JSQ27-10MG 14L/分	JSQ30-10MG 17L/分
产品类型	强制排放型	强制排放型
最小燃气供应压力	2.5 kpa/mm	
额定热负荷	14.5 kW	17.5 kW
额定热功率	12.8 kW	15.5 kW
燃气压力适用范围	1.0-2.5 kPa	
燃气类型	液化气	
燃气消耗量	1.32 kg/h	1.59 kg/h
热水流量	14 L/min	17 L/min
出水温度	35-60℃	
最小热水流量	2.5 L/min	3.0 L/min
最高进水温度	60℃	
最高出水温度	70℃	
最小工作压力	0.25 bar	
水压适用范围	0.04~1.0 MPa	
电源 (适用电)	220V/50Hz (电源线长度:1.25 mm/线芯:2.)	
最大耗电功率	100 W	
待机电功率	0.5 W	
防水等级	IPX4	
电源 (适用电)	220V/50Hz	
产品尺寸	400*165.7*76.7	
产品尺寸 (Mm)/(最高度)/(宽度)	400.0*165.7*76.7	
干重	10.5 kg	